



gorenje

PRODUKTDATENBLATT

Modellname	DI602M
Jährlicher Energieverbrauch - AEC _{Haube}	108,1 kWh/a
Energieeffizienzklasse	E
fluidynamische Effizienz - FDE	3,8 %
Klasse für die fluidynamische Effizienz	G
Beleuchtungseffizienz - LE _{Haube}	3,0 lux/W
Beleuchtungseffizienzklasse	G
Fettabscheidegrad - GFE _{Haube}	66,0 %
Klasse für den Fettabscheidegrad	D
A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)	125 m³/h
maximale Luftdurchsatz bei normalem Gebrauch	208 m³/h
Luftstrom (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	-
A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)	47 dB(A) re 1pW
A-bewertete Schallemissionen (max. Geschwindigkeit)	59 dB(A) re 1pW
A-bewertete Schallemissionen (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	-
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand - P ₀	-
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand - P _s	-
Zeitverlängerungsfaktor	1,9
Energieeffizienzindex - EEI	108,7
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt - Q _{bep}	115,0 m³/h
gemessener Luftdruck im Bestpunkt - P _{bep}	115,0 Pa
Max. Luftstrom Q _{max}	208 m³/h
gemessene Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt - W _{bep}	97,0 W
Nennleistung Beleuchtungssystem - W _L	56,0 W
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche - E _{Mittelwert}	168,0 lux