

ORANIER Küchentechnik GmbH
 Oranier Straße 1, 35708 Haiger
 Telefon +49(0)2771 2630-150
 Telefax +49(0)2771 2630-348
 E-Mail vertrieb-kt@oranier.com
 www.oranier.com

ORANIER Niederlassung Österreich
 Blütenstraße 15/4, A-4040 Linz
 Telefon +43(0)732 66018860
 Telefax +43(0)73266018880
 E-Mail vertrieb-kt@oranier.com
 www.oranier.com

Seite 1/2

FlexX-Induktion mit Kochfeldabzug rahmenlos

KXI 1062 Basic-PLUS

88



KXI 1062 mit geöffneter Absaugklappe



KXI 1062 mit geschlossener Absaugklappe und Edelstahl-Seitenleisten (Sonderzubehör)

FlexX-Induktion

Ausstattungsmerkmale

Bedienung	Touch-Control-Bedienung
Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> » Kindersicherung » Überlaufschutz » Überhitzungsschutz „leerer Topf“ » Sicherheitsfunktion „kleine Gegenstände“ » Restwärmeanzeige » Betriebsdauerbegrenzung
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> » Display-Anzeigen rot » 10 Leistungsstufen je Kochzone (9 Kochstufen, 1 Boosterstufe) » 2-fach Booster » 1 Doppel-Booster » 2-fach Timer (max. je 99 Minuten) » Kurzeitwecker » Topferkennung » Topgrößenerkennung » Brückenschaltung (die beiden Kochzonen können zur Bräterzone gebrückt werden) » Blickdichtes Glas (elektronische Komponenten im Gehäuse nicht sichtbar)
2 Induktions-Kochzonen	<ul style="list-style-type: none"> » rechts 215 x 195 mm; 1,85 kW » links 215 x 195 mm; 3 kW » Bräterzone: 3,7 kW

Technische Daten

Gerät B/H/T	590/63-210/520 mm
Ausschnittmaße B/T	570/500 mm (580/510 mm bei flächenbündigen Einbau)
Spannung	230 V/50 Hz/16 A
Anschluss	3,7 kW
Anschlusskabel	ca. 140 cm lang

Achtung! Nicht einzubauen über Unterbaugeräten (wie z. B. Geschirrspüler oder Kühleräte) und Volleckdrehschränken. Beim flächenbündigen Einbau lässt sich im Servicefall das Gerät von unten öffnen. Glasfläche muss nicht ausgebaut werden.

ORANIER Küchentechnik GmbH
 Oranier Straße 1, 35708 Haiger
 Telefon +49(0)27 71 2630-150
 Telefax +49(0)27 71 2630-348
 E-Mail vertrieb-kt@oranier.com
 www.oranier.com

ORANIER Niederlassung Österreich
 Blütenstraße 15/4, A-4040 Linz
 Telefon +43(0)732 66018860
 Telefax +43(0)732 66018880
 E-Mail vertrieb-kt@oranier.com
 www.oranier.com

Kochfeldabzug Umluft-/Abluftmodul

Ausstattungsmerkmale Umluft-/Abluftmodul

Bedienung	Touch-Control-Steuerung (im Kochfeld integriert)
Leistungsstufen	3 Normalstufen, 1 Intensivstufe
Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none"> » 7-Segment-Anzeige rot » Absaugklappe schließt flächenbündig mit Glaskeramik ab – einfache Reinigung und durchgängige Oberfläche » Automatisches Motor-Stopp-System bei geschlossener Absaugklappe » Integrierte Auffangwanne (nimmt bis zu 0,35 l Flüssigkeit auf) » Nachlaufautomatik » Kindersicherung » Fettfilterreinigungsanzeige » 1 großer Metallfettfilter innenliegend und spülmaschinengeeignet
Montage	<ul style="list-style-type: none"> » Die Motorbox hat folgende Installationsmöglichkeiten: <ul style="list-style-type: none"> – Kann direkt auf Fußboden gestellt werden – Höheneinstellung + 18 cm möglich durch Teleskopsystem (Auslass 90° drehbar nach unten oder hinten) – Kann auf den Schrankboden gestellt werden (Auslass 90 ° drehbar nach unten oder hinten) – Platzsparende Montage durch flache und schmale Bauweise – Schubladenauszüge sind möglich
Abluftstutzen	<ul style="list-style-type: none"> » Ø 150 » Werkseitig auf Abluftbetrieb eingestellt » Umluftbetrieb möglich (Einschub für Profi-Aktivkohlefilter P 220/AFP 220 vorhanden) » Profi-Aktivkohlefilter P 220/AFP 200 gehört nicht zum Lieferumfang
Energie-Effizienzklasse	B*
Jährlicher Energieverbrauch	54,0 kWh*
Lüfter-Effizienzklasse	B*
Beleuchtungs-Effizienzklasse	– **
Fettfilter-Effizienzklasse	A*
Schalleistung min./max.	
Normalstufe (db(A) re 1 pW)	37/60 dB*
Schalldruck min./max.	
Normalstufe (db(A) re 20 µPa)	29/52 dB
Abluftleistung min./max.	
Normal-/Intensivstufe	170/450/545 m³/h*

Profi-Aktivkohlefilter P 220
 Der Profi-Aktivkohlefilter kann bis zu 5 x regeneriert werden. Die Regeneration kann in der Spülmaschine oder alternativ in einem Wasserbad erfolgen. Die Lebensdauer beträgt max. 3 Jahre, abhängig von der Gebrauchshäufigkeit.

Profi-Aktivkohlefilter AFP 220
 Ist zusätzlich wirksam gegen Fischgerüche und beseitigt diese zuverlässig im Umluftbetrieb. Aufgrund seiner besonderen Wirksamkeit ist der AFP 220 nicht regenerierbar. Die Lebensdauer beträgt bis zu 12 Monate, abhängig von der Gebrauchshäufigkeit.

Technische Daten

Gerät B/H/T	503/474-654/234 mm
Spannung	230 V/50 Hz/16 A
Anschluss	275 W
Anschlusskabel	Schukostecker mit Kabel ca. 100 cm lang

Modell	Best.-Nr.	EAN-Code
KXI 1062 Abluft/Umluft	1062 80	4051543084374
2 Seitenleisten	9207 46	4029808391888
Profi-Aktivkohlefilter (1 Stück) P 220 (es ist 1 Stück notwendig)	9209 20	4051543063041
Profi-Aktivkohlefilter (1 Stück) AFP 220 (es ist 1 Stück notwendig)	9209 19	4051543093741
Verbindungskabel Kochfeld – Motorbox (Sonderlänge 1,55 m [+0,55 m])	9211 11	4051543068312
Lüftungsgitter (1 Stück) Luftdurchlass 265 cm ² , BxHxT 480x85x12 mm, Alu eloxiert (Es ist mind. 1 Stück notwendig)	9210 26	4051543067063

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

** Nicht zutreffend für dieses Produkt.