

PRODUKTDATENBLATT

Modellname	WHI621E3B
Jährlicher Energieverbrauch - AEC _{Haube}	100,1 kWh/a
Energieeffizienzklasse	C
fluiddynamische Effizienz - FDE	19,9 %
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	C
Beleuchtungseffizienz - LE _{Haube}	5,0 lux/W
Beleuchtungseffizienzklasse	F
Fettabscheidegrad - GFE _{Haube}	66,0 %
Klasse für den Fettabscheidegrad	D
A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)	224 m ³ /h
maximale Luftdurchsatz bei normalem Gebrauch	559 m ³ /h
Luftstrom (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	-
A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)	44 dB(A) re 1pW
A-bewertete Schallemissionen (max. Geschwindigkeit)	63 dB(A) re 1pW
A-bewertete Schallemissionen (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	-
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand - P _O	-
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand - P _S	-
Zeitverlängerungsfaktor	1,3
Energieeffizienzindex - EEI	83,7
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt- Q _{bep}	320,0 m ³ /h
gemessener Luftdruck im Bestpunkt - P _{bep}	334,0 Pa
Max. Luftstrom Q _{max}	559 m ³ /h
gemessene Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt - W _{bep}	149,5 W
Nennleistung Beleuchtungssystem - W _L	40,0 W
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche - E _{Mittelwert}	200,0 lux