

**Angaben / Information 65/2014**
**Warenzeichen des Lieferanten:** Klarstein

**Modellkennung des Lieferanten:** 10035477

| Bezeichnung                                                                                                                                     | Symbol         | Wert        | Einheit  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------|
| Jährlicher Energieverbrauch                                                                                                                     | AEC hood       | 40,6        | kWh/Jahr |
| Energieeffizienzklasse                                                                                                                          |                | A           |          |
| fluiddynamische Effizienz                                                                                                                       | FDE hood       | 30,3        |          |
| Klasse für die fluiddynamische Effizienz                                                                                                        |                | A           |          |
| Beleuchtungseffizienz                                                                                                                           | LE hood        | 13,4        | lx/W     |
| Beleuchtungseffizienzklasse                                                                                                                     |                | D           |          |
| Fettabscheidegrad                                                                                                                               | GFE hood       | 66,5        | %        |
| Klasse für den Fettabscheidegrad                                                                                                                |                | D           |          |
| Luftstrom bei minimaler und bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb, ausgenommen den Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe |                | 314 / 609,1 | m³/h     |
| Luftstrom im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe                                                                                |                | -           | m³/h     |
| A-bewertete Luftschallemissionen bei minimaler und maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb                                       |                | 57 / 68     | dB       |
| A-bewertete Luftschallemissionen im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe                                                         |                | -           | dB       |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand                                                                                                                | P <sub>0</sub> | -           | W        |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand                                                                                                       | P <sub>s</sub> | 0,77        | W        |

**supplier's trade mark:** Klarstein

**supplier's model identifier:** 10035477

| Description                    | Symbol   | Value | Unit  |
|--------------------------------|----------|-------|-------|
| Annual Energy Consumption      | AEC hood | 40,6  | kWh/a |
| Energy Efficiency class        |          | A     |       |
| Fluid Dynamic Efficiency       | FDE hood | 30,3  |       |
| Fluid Dynamic Efficiency class |          | A     |       |
| Lighting Efficiency            | LE hood  | 13,4  | lx/W  |
| Lighting Efficiency class      |          | D     |       |
| Grease Filtering Efficiency    | GFE hood | 66,5  | %     |

|                                                                                                           |                |             |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|------|
| Grease Filtering Efficiency class                                                                         |                | D           |      |
| air flow at minimum and maximum speed in normal use, intensive or boost excluded                          |                | 314 / 609,1 | m³/h |
| air flow at intensive or boost setting                                                                    |                | -           | m³/h |
| airborne acoustical A-weighted sound power emissions at minimum and maximum speed available in normal use |                | 57 / 68     | dB   |
| airborne acoustical A-weighted sound power emissions at intensive or boost setting                        |                | -           | dB   |
| power consumption in off mode                                                                             | P <sub>0</sub> | -           | W    |
| power consumption in standby mode                                                                         | P <sub>s</sub> | 0,77        | W    |

**Angaben / Information 66/2014**

| Modellkennung                                                                       | Symbol             | Wert    | Einheit |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|---------|
| 10035477                                                                            |                    |         |         |
| Jährlicher Energieverbrauch                                                         | kWh/a              | 40,6    | kWh/a   |
| Zeiterhöhungsfaktor                                                                 | f                  | 0,9     |         |
| Fluiddynamische Effizienz                                                           | FDEhood            | 30,3    |         |
| Energieeffizienzindex                                                               | EElhood            | 52,1    |         |
| Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt                                            | QlEP               | 259,6   | m³/h    |
| Gemessener Luftdruck im Bestpunkt                                                   | PtEP               | 445     | Pa      |
| Maximaler Luftstrom                                                                 | QlMAX              | 618,8   | m³/h    |
| Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt                                 | WlEP               | 105,9   | W       |
| Nennleistung des Beleuchtungssystems                                                | WL                 | 8Wx1    | W       |
| Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche | E <sub>avdsb</sub> | 107     | Lux     |
| Gemessene Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand                                 | P <sub>s</sub>     | 0,77    | W       |
| Gemessene Leistungsaufnahme im Aus-Zustand                                          | P <sub>0</sub>     | -       | W       |
| Schallleistungspegel                                                                | LWA                | 57 / 68 | dB      |

| Model identification                                               | Symbol              | Value   | Unit  |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|-------|
| 10035477                                                           |                     |         |       |
| Annual Energy Consumption                                          | AEC <sub>hood</sub> | 40,6    | kWh/a |
| Time increase factor                                               | f                   | 0,9     |       |
| Fluid Dynamic Efficiency                                           | FDE <sub>hood</sub> | 30,3    |       |
| Energy Efficiency Index                                            | EEl <sub>hood</sub> | 52,1    |       |
| Measured air flow rate at best efficiency point                    | QlEP                | 259,6   | m³/h  |
| Measured air pressure at best efficiency point                     | PtEP                | 445     | Pa    |
| Maximum air flow                                                   | QlMAX               | 618,8   | m³/h  |
| Measured electric power input at best efficiency point             | WlEP                | 105,9   | W     |
| Nominal power of the lighting system                               | WL                  | 8Wx1    | W     |
| Average illumination of the lighting system on the cooking surface | E <sub>avdsb</sub>  | 107     | Lux   |
| Measured power consumption in standby mode                         | P <sub>s</sub>      | 0,77    | W     |
| Measured power consumption off mode                                | P <sub>0</sub>      | -       | W     |
| Sound power level                                                  | LWA                 | 57 / 68 | dB    |