



gorenje

PRODUKTDATENBLATT

Modellname	DK63CLB
Jährlicher Energieverbrauch - AEC _{Haube}	119,5 kWh/a
Energieeffizienzklasse	D
fluidynamische Effizienz - FDE	13,9 %
Klasse für die fluidynamische Effizienz	D
Beleuchtungseffizienz - LE _{Haube}	8,6 lux/W
Beleuchtungseffizienzklasse	E
Fettabscheidegrad - GFE _{Haube}	57,0 %
Klasse für den Fettabscheidegrad	E
A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)	355 m ³ /h
maximale Luftdurchsatz bei normalem Gebrauch	545 m ³ /h
Luftstrom (Intensiv- oder Schnellaufstufe)	-
A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)	54 dB(A) re 1pW
A-bewertete Schallemissionen (max. Geschwindigkeit)	64 dB(A) re 1pW
A-bewertete Schallemissionen (Intensiv- oder Schnellaufstufe)	-
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand - P ₀	-
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand - P ₃	-
Zeitverlängerungsfaktor	1,5
Energieeffizienzindex - EEI	93,3
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt - Q _{bep}	290,0 m ³ /h
gemessener Luftdruck im Bestpunkt - P _{bep}	285,0 Pa
Max. Luftstrom Q _{max}	545 m ³ /h
gemessene Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt - W _{bep}	165,0 W
Nennleistung Beleuchtungssystem - W _L	40,0 W
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche - E _{Mittelwert}	342,0 lux