




ENERG Y UA
 энергия · ενεργεια IE IA

gorenje WHGC933E16X

A++
 A+
 A
 B
 C
 D
 E

C

55.1
 kWh/annum

 ABCDEFG
 ABCDEFG
 ABCDEFG
 **59** db

65/2014

gorenje

PRODUKTDATENBLATT

Modellname	WHGC933E16X
Jährlicher Energieverbrauch - AEC _{Haube}	55,1 kWh/a
Energieeffizienzklasse	C
fluidynamische Effizienz - FDE	19,1 %
Klasse für die fluidynamische Effizienz	C
Beleuchtungseffizienz - LE _{Haube}	46,8 lux/W
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Fettabscheidegrad - GFE _{Haube}	75,3 %
Klasse für den Fettabscheidegrad	C
A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)	195 m³/h
maximale Luftdurchsatz bei normalem Gebrauch	462 m³/h
Luftstrom (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	-
A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)	41 dB(A) re 1pW
A-bewertete Schallemissionen (max. Geschwindigkeit)	59 dB(A) re 1pW
A-bewertete Schallemissionen (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	-
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand - P ₀	-
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand - P _s	-
Zeitverlängerungsfaktor	1,3
Energieeffizienzindex - EEI	71,2
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt- Q _{bep}	211,1 m³/h
gemessener Luftdruck im Bestpunkt - P _{bep}	348,0 Pa
Max. Luftstrom Q _{max}	462 m³/h
gemessene Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt - W _{bep}	106,8 W
Nennleistung Beleuchtungssystem - W _L	6,0 W
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche - E _{Mittelwert}	281,0 lux