

iQ300 LC67BHM50 Edelstahl 60 cm Wand-Esse

**B**

Dunstabzugshaube im Box-Design mit hoher Absaugleistung für kraftvolle Performance.

- ✓ Dank touchControl-Bedienung wird die Leistungsstufe und das Licht durch direktes Antippen gesteuert.
- ✓ Der leistungsstarke Motor mit einer Absaugleistung von 720 m³/h für frische Luft beim Kochen.
- ✓ Die energiesparende LED-Beleuchtung sorgt für eine klare Sicht beim Kochen.
- ✓ Die Intensivstufe für kurzfristigen Einsatz bei starkem Dunst mit automatischer Rückschaltung nach 6 Min.
- ✓ Mit nur 64 dB ist die Dunstabzugshaube im Betrieb angenehm leise.

Ausstattung

Technische Daten

Farbe des Kamins : Edelstahl
Bauart : Kaminesse
Approbationszertifikate : CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) : 130
Höhe des Kamins : 583-912/583-1022
Höhe des Gerätes ohne Kamin : 53
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 550
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650
Nettogewicht (kg) : 12,0
Steuerung : elektronisch
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) : 450
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 370
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h) : 310
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 720
Anzahl der Lampen (Stck) : 2
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 64
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 150 / 120
Material des Fettfilters : Edelstahl waschbar
EAN-Nummer : 4242003811108
Anschlusswert (W) : 255
Absicherung (A) : 10
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 50; 60
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation : Wandmontage



Sonderzubehör

LZ57000 : cleanAir Umluftkamin , LZ56200 : CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) , LZ12350 : Kaminverlängerung 1500 mm , LZ12250 : Kaminverlängerung 1000 mm , LZ10FX100 : Integriertes CleanAir - Modul , LZ10DXU00 : Starterset für Umluftbetrieb , LZ10DXA00 : Aktivfilter (Ersatzbedarf) , LZ00XXP00 : CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar

iQ300

LC67BHM50 Edelstahl

60 cm Wand-Esse

Ausstattung

Bauform

- Wand-Esse, 60 cm

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich
- Max. Förderleistung: 720 m³/h
- Abluftleistung nach EN 61591 max. 450 m³/h
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 450 m³/h, Intensivstufe 720 m³/h
- Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 450 m³/h Intensivstufe 720 m³/h
- Umluftleistung: max. Normalbetrieb 310 m³/h Intensivstufe 370 m³/h

Komfort:

- Elektronische Steuerung
- touchControl-Bedienung mit LED-Anzeige
- touchControl-Bedienung für 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Doppelflutiges Hochleistungsgelände
- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung

Design

- Box-Esse
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 250 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

Umwelt und Sicherheit

- Energie-Effizienzklasse: B*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 58.1 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 52/64 dB
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 64 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max.
Normalstufe Abluftbetrieb: 64 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:
max. Normalstufe: 73 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
Intensivstufe: 76 dB(A) re 1 pW (64 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)

Maße

- Für Wandmontage über Kochstellen
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 635-965 x 600 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 635-1075 x 600 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft mit cleanAir Umluftkamin (HxBxT): 703 x 600 x 500 mm - Montage auf Außenkanal
833-1163 x 600 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT): 703 x 600 x 500 mm - Montage auf Außenkanal
833-1163 x 600 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Modul (HxBxT): 703 x 600 x 500 mm - Montage auf Außenkanal
833-1163 x 600 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Gesamtanschlusswert: 255 W
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker
- mit Rückstauklappe


* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

iQ300

LC67BHM50 Edelstahl

60 cm Wand-Esse

Maßzeichnungen



Bei Verwendung einer Rückwand
muss das Design des Gerätes
beachtet werden.

