



**ENERG** Y IJA  
енергия · ενεργεια IE IA

**gorenje**

**WHI643E6B**



**66.0**  
kWh/annum



ABCDEFG



ABCDEFG



ABCDEFG



**67** db

65/2014

679568

**gorenje**

**PRODUKTDATENBLATT**

Modellname	WHI643E6B
Jährlicher Energieverbrauch - AEC <sub>Haube</sub>	66,0 kWh/a
Energieeffizienzklasse	B
fluiddynamische Effizienz - FDE	25,0 %
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	B
Beleuchtungseffizienz - LE <sub>Haube</sub>	35,0 lux/W
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Fettabscheidegrad - GFE <sub>Haube</sub>	86,1 %
Klasse für den Fettabscheidegrad	B
A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)	230 m <sup>3</sup> /h
maximale Luftdurchsatz bei normalem Gebrauch	650 m <sup>3</sup> /h
Luftstrom (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	-
A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)	50 dB(A) re 1pW
A-bewertete Schallemissionen (max. Geschwindigkeit)	67 dB(A) re 1pW
A-bewertete Schallemissionen (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	-
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand - P <sub>0</sub>	-
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand - P <sub>s</sub>	0,25 W
Zeitverlängerungsfaktor	1,1
Energieeffizienzindex -EEI	64,1
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt- Q <sub>bep</sub>	369,8 m <sup>3</sup> /h
gemessener Luftdruck im Bestpunkt - P <sub>bep</sub>	374,0 Pa
Max. Luftstrom Q <sub>max</sub>	650 m <sup>3</sup> /h
gemessene Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt - W <sub>bep</sub>	153,5 W
Nennleistung Beleuchtungssystem - W <sub>L</sub>	6,0 W
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche - E <sub>Mittelwert</sub>	210,0 lux