




**ENERG** Y IJA  
 энергия · енергия IE IA

**gorenje** BHP643A5BG

A++  
 A+  
 A  
 B  
 C  
 D  
 E

**A**

**43.1**  
kWh/annum

 ABCDEFG  
 ABCDEFG  
 ABCDEFG  
 **71** db

65/2014

**gorenje**

PRODUKTDATENBLATT

Modellname	BHP643A5BG
Jährlicher Energieverbrauch - AEC <sub>Haube</sub>	43,1 kWh/a
Energieeffizienzklasse	A
fluiddynamische Effizienz - FDE	28,0 %
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienz - LE <sub>Haube</sub>	42,8 lux/W
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Fettabscheidegrad - GFE <sub>Haube</sub>	98,4 %
Klasse für den Fettabscheidegrad	A
A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)	401 m³/h
maximale Luftdurchsatz bei normalem Gebrauch	455 m³/h
Luftstrom (Intensiv- oder Schnellaufstufe)	525 m³/h
A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)	63 dB(A) re 1pW
A-bewertete Schallemissionen (max. Geschwindigkeit)	71 dB(A) re 1pW
A-bewertete Schallemissionen (Intensiv- oder Schnellaufstufe)	74 dB(A) re 1pW
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand - P <sub>0</sub>	-
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand - P <sub>s</sub>	0,63 W
Zeitverlängerungsfaktor	1,0
Energieeffizienzindex - EEI	55,6
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt - Q <sub>bep</sub>	290,6 m³/h
gemessener Luftdruck im Bestpunkt - P <sub>bep</sub>	372,0 Pa
Max. Luftstrom Q <sub>max</sub>	525 m³/h
gemessene Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt - W <sub>bep</sub>	107,1 W
Nennleistung Beleuchtungssystem - W <sub>L</sub>	6,0 W
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche - E <sub>V</sub> Mittelwert	257,0 lux