




ENERG Y UA
 енергія · енеруєт IE IA

gorenje WHGS923E15X

A++
 A+
 A
 B
 C
 D
 E

D

67.0
 kWh/annum

 ABCDEFG
 ABCDEFG
 ABCDEFG
 **62 db**

65/2014

gorenje

PRODUKTDATENBLATT

Modellname	WHGS923E15X
Jährlicher Energieverbrauch - AEC _{Haube}	67,0 kWh/a
Energieeffizienzklasse	D
fluidynamische Effizienz - FDE	9,1 %
Klasse für die fluidynamische Effizienz	E
Beleuchtungseffizienz - LE _{Haube}	46,8 lux/W
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Fettabscheidegrad - GFE _{Haube}	76,2 %
Klasse für den Fettabscheidegrad	C
A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)	155 m³/h
maximale Luftdurchsatz bei normalem Gebrauch	373 m³/h
Luftstrom (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	-
A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)	46 dB(A) re 1pW
A-bewertete Schallemissionen (max. Geschwindigkeit)	62 dB(A) re 1pW
A-bewertete Schallemissionen (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	-
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand - P ₀	-
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand - P _s	-
Zeitverlängerungsfaktor	1,7
Energieeffizienzindex -EEI	90,3
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt- Q _{0ep}	205,5 m³/h
gemessener Luftdruck im Bestpunkt - P _{0ep}	162,0 Pa
Max. Luftstrom Q _{max}	373 m³/h
gemessene Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt - W _{0ep}	101,1 W
Nennleistung Beleuchtungssystem - W _L	6,0 W
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche - E _{Mittelwert}	281,0 lux