



PRODUKTDATENBLATT

Modellname	BHP613E7X
Jährlicher Energieverbrauch - AEC _{Haube}	55,3 kWh/a
Energieeffizienzklasse	C
fluiddynamische Effizienz - FDE	19,1 %
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	C
Beleuchtungseffizienz - LE _{Haube}	42,8 lux/W
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Fettabscheidegrad - GFE _{Haube}	97,1 %
Klasse für den Fettabscheidegrad	A
A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)	220 m³/h
maximale Luftdurchsatz bei normalem Gebrauch	433 m³/h
Luftstrom (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	-
A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)	45 dB(A) re 1pW
A-bewertete Schallemissionen (max. Geschwindigkeit)	71 dB(A) re 1pW
A-bewertete Schallemissionen (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	-
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand - P _O	-
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand - P _S	-
Zeitverlängerungsfaktor	1,3
Energieeffizienzindex -EEI	71,7
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt- Q _{dep}	250,6 m³/h
gemessener Luftdruck im Bestpunkt - P _{dep}	292,0 Pa
Max. Luftstrom Q _{max}	433 m³/h
gemessene Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt - W _{dep}	106,4 W
Nennleistung Beleuchtungssystem - W _l	60 W